

Dustex til støvbinding - forhold ved utlegging:

FOR BEST RESULTAT:

- Når det er gode forhold for høvling, er det gode forhold for utlegging av Dustex.
- Ved høvling av for tørr vegbane, vil det også oppstå fare for separasjon av grusen (finstoffet blir liggende nederst og steinen blir liggende oppå)
- Ved høvling: Viktig å få "rund" vegbane, så vannet renner av!
- Dustex bør legges ut umiddelbart etter høvling
- Fuktig nyhøvlet veg trekker til seg bra med Dustex – det er motsatt for en tørr og hard vegbane.
- Mengde Dustex er avhengig av bl.a. vegbredde, grustype, hvor tørt/fuktig det er m.m., men dette har spredeentreprenøren full kontroll på.
-
- Gruskvalitet:
- Vår erfaring er at det blir best resultat ved bruk av knust fjell 0-10/0-12 mm . Dette varierer selvfølgelig i forhold til hvor hardt fjellet er, men det trengs tilstrekkelig med finstoff.

Antall tiltak:

1-2 ganger pr sesong, avhengig av vær og trafikkmengde. Husk at Dustex ikke bare er støvbindemiddel, men et godt stabiliseringsmiddel i en vegbane. Det en bruker ekstra på Dustex, vil en få igjen ved en mer solid vegbane med mindre behov for høvling og grustilførsel